



Speed

Tagliapiastrelle

Macchine compatte e versatili dalla struttura estremamente robusta indicata per il taglio di piastrelle, graniti e pietre. Alte prestazioni garantite dal potente motore in dotazione (SPEED 750-1050-1250), e dall'estensione del piano di appoggio nei modelli SPEED 1050-1250

DESCRIZIONE

- 1-Robusta struttura interamente in acciaio verniciato a polvere per garantire protezione contro sporcizia e umidità
- 2-Robusta guida di scorrimento della testa in lega di alluminio (negli art. 57055 e 57056 con cuscinetto in Teflon verticale)
- 3- Cuscinetto della guida orizzontale
- 4-Testa di taglio inclinabile per tagli da 90 a 45°
- 5-Guida appoggia pezzo completa di goniometro
- 6-Dotata di pompa elettrica a immersione con speciale alloggiamento per evitare l'intasamento da residui
- 7-Carter
- 8-Le maniglie saldate sul telaio facilitano lo spostamento
- 9-Disgiuntore
- 10-Vite per blocco squadra (negli art.57055 e 57056)
- 11-Un piano d'appoggio prolungabile (negli art. 57054 e 57055)
- 12-Due piani d'appoggio prolungabili (nell'art. 57056)

CARATTERISTICHE TECNICHE

	SPEED 650 (art. 57053)	SPEED 750 (art. 57054)	SPEED 1050 (art. 57055)	SPEED 1250 (art. 57056)
Profondità di taglio	30 mm 90° - 25 mm 45°	60 mm 90° - 48 mm 45°	60 mm 90° - 48 mm 45°	60 mm 90° - 48 mm 45°
Disgiuntore di corrente PRCD	In dotazione	In dotazione	In dotazione	In dotazione
Protezione	Ip54	Ip54	Ip54	Ip54
Utilizzo a umido	si	si	si	si
Possibilità di inclinazione della testa	90°/45°	90°/45°	90°/45°	90°/45°
Dimensioni piano di lavoro	595x403 mm	810x503 mm	1110x503 mm	1440x503 mm
Possibilità di taglio a calata dall'alto	NO	si	si	si
Piano ausiliario smontabile	NO	si	si	si



Tabella varianti articolo

Art./Item	Potenza	Tensione	Giri a vuoto motore	Diametro disco per foro	Lunghezza di taglio
57053	800 W	220 V - 50 Hz	3000 rpm	200x25.4 mm	650 mm (piastrella 400x400 in diagonale)