



Husqvarna K 535i

Mototroncatrice alimentata a batteria con potenza eccellenti in grado di offrire la flessibilità necessaria nei lavori più leggeri con calcestruzzo. Ergonomica e leggera, ideale per gli addetti alla cura del paesaggio, per i piastrellisti e i conciatetti. Grazie alle vibrazioni ridotte e alla posizione centrale del disco di taglio, viene garantito un migliore controllo del taglio rispetto alle smerigliatrici angolari tradizionali. Utilizzo in qualsiasi condizione meteo (IPX4).



Posizionamento della batteria intelligente

Il posizionamento laterale della batteria massimizza il raffreddamento e favorisce lo smaltimento di fanghi e polvere.



Leggerezza e manovrabilità

Il design sottile e il peso ridotto rendono estremamente facile il sollevamento, il controllo e l'utilizzo; inoltre, il livello ridottissimo di vibrazioni la rende l'attrezzo ideale per lavori leggeri su calcestruzzo.

Sistema a una batteria

È possibile spostare facilmente la batteria da un prodotto all'altro senza dover interrompere il lavoro.



Zero emissioni di CO2 durante l'uso

Goditi la libertà di lavorare con una macchina elettrica. Scopri il potenziale delle nuove applicazioni utilizzando la macchina in ambienti interni o in aree urbane dove le emissioni o i livelli di rumore potrebbero essere soggetti a normative.

CARATTERISTICHE

- Sistema a una batteria
- Leggerezza e manovrabilità
- Posizionamento della batteria intelligente
- Zero emissioni di CO2 durante l'uso
- Tastiera intuitiva
- Il motore brushless sviluppato in-house fornisce una coppia elevata e costante.
- Bilanciamento perfetto
- Impugnature ergonomiche
- Occhiello
- Freno lame elettrico

Specifiche tecniche

ATTREZZATURA

Profondità max di taglio	76 mm
Diametro del disco	230 mm
Diametro bussola	22.23 mm
Spessore del disco, max	3 mm
Velocità periferica, max	70 m/s

DIMENSIONI

Profondità di taglio	220 mm
Profondità di taglio	310 mm

SUONO E RUMOROSITÀ

Livello sonoro misurato	111.5 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	100.5 dB(A)

VIBRAZIONI

Vibrazioni impugnatura sinistra	2.1 m/s ²
Vibrazioni impugnatura destra	2.5 m/s ²

IMBALLO

Lunghezza dell'imballaggio	560 mm
Larghezza di imballaggio	220 mm
Altezza di imballaggio	310 mm